

АМКОДОР FH3081 — харвестер

колёсный харвестер · ОАО «АМКОДОР»

Составлено по документам завода-изготовителя:

ТХ — Технические характеристики харвестера АМКОДОР FH3081, ОАО «АМКОДОР», 2 стр.

Источник указан у каждого значения. Документ не заменяет руководство по эксплуатации, приложенное к машине: значения зависят от исполнения и года выпуска.

Назначение и условия эксплуатации

- Харвестер — валочная лесная машина. (ТХ)

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник
Двигатель	ЯМЗ-536 с электронным управлением (Ярославский моторный завод), 235,3 кВт / 320 л.с.	ТХ
Трансмиссия	гидрообъёмная, 2 диапазона вперёд/назад (8 и 22 км/ч)	ТХ
Колёсная формула	8×8	ТХ
Мосты	балансирные ведущие 30Т (АМКОДОР), дифференциалы со 100 % блокировкой	ТХ
Шины	700/50-26.5 или 800/40-26.5	ТХ
Гидравлика рабочего оборудования	2-насосная Load-sensing с регулируемыми насосами и электрогидравлическими распределителями	ТХ
Поворот	шарнирно-сочленённая рама с гидроприводом	ТХ
Тормоза рабочие и стояночный	многодисковые в масляной ванне, отдельный гидропривод по мостам; стояночный — с гидравлическим растормаживанием	ТХ
Манипулятор	АМКОДОР КН20010...КН25010	ТХ
Вылет манипулятора	10000–10300 мм	ТХ
Грузовой момент манипулятора	200–240 кН·м	ТХ
Грузоподъёмность на максимальном вылете	1200–1540 кг	ТХ
Харвестерная головка	АМКОДОР НН720	ТХ
Оптимальный диаметр спила	470 мм	ТХ
Максимальный диаметр спила	720 мм	ТХ
Максимальное раскрытие вальцов	720 мм	ТХ
Кабина	неразъёмная с гидроподъёмом, ROPS/FOPS/OPS встроенные, кондиционер	ТХ
Длина × ширина × высота по кабине	12700 × 3000 × 3889 мм	ТХ
Масса эксплуатационная	24 050 кг	ТХ